# 96261627 <ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 PC MA60

| IP66 | IK10 | ⧈ | CE |
|---|---|---|---|

Lanterne urbaine et routière, conçue pour sa durabilité, pour 1 lampe 140W Source lumineuse: 1 x CPO-TW / 140W. Electronique, platine de contrôle bi-puissance. Classe électrique II, IP66,  IK10. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré gris (RAL9006). Support : aluminium fonderie, sans peinture. Boîtier : Polycarbonate (PC) de faible profondeur. Convient pour installation portée sur un emmanchement de Ø 60 mm ou installation latérale sur un emmanchement de Ø 49-60 mm. Inclinaison variable par étapes de 5°, montage top : 0° à +10°, latéral : -20° à 0°. Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12 mm. Accès sécurisé (débranchement automatique) par le dessus à l'appareillage et au système optique, après un dégagement rapide de la fixation frontale en inox. Livré prêt à installer, en une seule caisse.  Lampe à commander séparément

Puissance du luminaire: 152 W
Dimensions : 602 x 282 x 195 mm
Poids : 5,31 kg
Scx : 0.069 m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPESHPRO.jpg




TLG_ISRO_M_HID.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting