Discontinued

96666021 <OMEGA PRO LED4100-840 HF Q622

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Discontinued

Un luminaire LED encastré/plafonnier/suspension aux bords éclairés d'une épaisseur de 12mm. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP40 par le dessous, IP40_IP20 par le dessus, IK03. Corps : tôle d'acier blanc (RAL9016). Diffuseur : optique Glare ProTech prismatique, traitement anti-UV. Connexion électrique par des borniers à poussoir, avec repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 622 x 622 x 12 mm
Puissance du luminaire: 41 W
Flux lumineux du luminaire: 4100 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W
Poids : 5,8 kg

TLG_OMGP_F_625TGRIDGERMAN.jpg



TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting