Borne Candle



96679074 CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT



Borne Candle

Borne respectueuse de l'environnement avec émission lumineuse limitée vers le haut, 8 LED alimentées en 500mA et une distribution lumineuse Confort symétrique radial. Flux fixe Driver. Classe électrique II, IP66, IK10. Base: aluminium fonderie (EN AC-44300). Finition: aluminium thermopoudré, gris anthracite 900 sablé texturé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Monté sur bride. Livré avec LED 3 000 K.


Dimensions: Ø234 x 1017 mm Puissance du luminaire: 13,6 W

Poids: 7,95 kg Scx: 0.06 m²

Efficacité lumineuse du luminaire: 95 lm/W



TLG CNDB F MPL.jpg



TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température

Borne Candle 96679074 CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT

